

Экстендер – навесная конструкция с рекламным изображением, предназначенная для размещения на поле рекламного щита или за его пределами.



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Требования к готовым конструкциям экстендеров:

- вес элементов конструкции – не более 20 кг
- площадь выступающих за пределы рекламного поля элементов - не более 3 м²
- вылет выступающих за пределы рекламного поля и находящихся в его плоскости элементов не более 70 см
- отступ от рекламной поверхности – не более 20 см
- снизу рекламной конструкции недопустимо размещение выносных элементов
- аппараты защиты размещаются в защитном модуле со степенью защиты не ниже Ip65
- соединение электропроводки вне распаячных коробок не допускается
- провод должен заводиться в распаячную коробку только через гермоввод
- светильники также должны соответствовать степени защиты не ниже Ip65
- напряжение питания дополнительного светового оборудования не должно превышать 220 вольт
- высоковольтное оборудование не допускается
- потребляемая мощность не более 50 Вт – все экстендеры должны поставляться с уже смонтированным электрооборудованием
- запас провода для подключения должен быть заранее согласован или быть не меньше 5 метров
- экстендер обязательно должен иметь один вывод для подключения в распаячную коробку
- не допускается использование кислотных аккумуляторов

Экстендер будет установлен после:

- тестового монтажа
- согласования с монтажной и электромонтажной службой РГ «Карус», экстендера и адресной программы
- разрешения от отдела согласования и конструкторско-технологического отдела по адресной программе, предоставленной менеджером.

Экстендер должен поставляться в упаковке, с прилагающейся сопроводительной документацией. Сопроводительная документация должна содержать: технический паспорт на экстендер с приложениями: эскиза экстендера, с обозначением всех элементов, из которых он состоит; комплектации поставки, с полным перечислением элементов и их количества.

Примечание: при любом отклонении экстендеров от заданных технических требований этот факт фиксируется в базе данных отдела управления качеством. В случае отказа в согласовании конструкторско-технологическим отделом установки такого экстендера и в случае отсутствия сопроводительной документации на него составляется акт о несоответствии и его установка не допускается.